

# Ben

## Bezpečnostní zábrana pro děti



## Montážní návod

### NÁVOD PROSÍM USCHOVAT

Než se pokusíte zavřít ochrannou mřížku BEN, přečtěte si pečlivě montážní návod. Jinak by mohlo dojít k poškození produktu a následně pak k ohrožení dětí. Produkt nesmí vykazovat žádné poškození. Dodavatel musí být informován o eventuelních poškozeních při dopravě, před tím než začnete produkt užívat.

Jestliže byl výrobek nainstalován přesně podle montážního návodu splňuje následující normy:

ASTMF 1004-04  
12227:1999  
EN 1930:2000

### Pokyny pro údržbu:

- Výrobek není třeba natírat
- Části mřížky a plastové díly je možné očistit mýdlovou vodou nebo navlhčeným hadříkem
- Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky. Nebělte ani nemalujte jinou barvou (při malování)

### VAROVÁNÍ:

- Tato mřížka je vhodná pro děti od 6 do 24 měsíců staří
- Při užití ochranné mřížky (ke kamnům) ji nikdy nepoužívejte bez řádného upevnění pomocí k tomu určených dílů do stěny (stěnová lišta, zámková lišta a spojovací díl)
- Při užití ochranné mřížky ke krbu je nutné dodržet následující vzdálenosti pro její umístění-75 cm od zdroje tepla a minimálně 90 cm od otevřeného ohně
- Protože každý krb/kamna mohou dosahovat různých teplot, považujte výše uvedené vzdálenosti za orientační. Před definitivním umístěním mřížky je nutné provést test při maximální dosažené

teplotě. Jestliže je mřížka zahřátá tak silně, že se jí nelze dotýkat musí se vzdálenost od zdroje tepla zvětšit oproti doporučeným vzdálenostem

- Díly určené do stěny pravidelně kontrolujte a při uvolnění dotáhněte
- Děti nesmí nikdy na mříž šplhat nebo se na ní houpat
- Nepoužívat, je-li jakýkoliv díl zlomený nebo chybí
- Je-li mříž demontována, uložte ji mimo dosah dětí
- Používejte pouze originální náhradní díly
- Používejte pouze tehdy, funguje-li bezpečně zavírací mechanismus
- Instalaci proveďte podle montážního návodu výrobce
- Používejte pouze náhradní díly, které jsou povoleny výrobcem firmou DOLLE
- Pokud je mříž instalována okolo krbu, neslouží jako ochrana ke krbu. Měla by sloužit pouze k tomu, aby zadržela děti před proniknutím do okolí krbu

### POZOR!

**VAROVÁNÍ:** špatná montáž nebo poloha montáže této bezpečnostní mřížky představuje bezpečnostní riziko

**VAROVÁNÍ:** Bezpečnostní mřížku nepoužívejte, jsou-li poškozeny její díly nebo dokonce chybí.

**VAROVÁNÍ:** Bezpečnostní mřížku neinstalujte do okenních otvorů

**VAROVÁNÍ:** Bezpečnostní mřížku nepoužívejte, jakmile ji Vaše dítě může přelézt

### Montáž

#### 1.Kamna

Vzdálenost dílů mřížky od krbu/kamen musí činit minimálně 75 cm

- mřížka nesmí být nikdy postavena v rovné linii

Jestliže není možné dodržet doporučenou vzdálenost, jsou k dispozici extra dodávané prvky/díly

#### 2.Kamna

Vzdálenost dílů mřížky od otevřeného ohně musí činit minimálně 90 cm

- mřížka nesmí být nikdy postavena v rovné linii

• Uvedené minimální vzdálenosti ke krbu/kamnům jsou pouze doporučení, protože každý krb/kamna mohou dosahovat rozdílných teplot. Před definitivním umístěním mřížky je třeba provést test při maximální dosažené teplotě.

• Mřížka by měla být vystavena maximální teplotě ve vzdálenosti podle montážního návodu. Jestliže je tak horká, že se jí člověk již nemůže dotknout, musí být mřížka umístěna ve větší vzdálenosti od zdroje tepla než se doporučuje

#### 3.Umístění nahoře na schody

Jestliže se mřížka umístí nahoru na schody, je nutné dbát následující pokyny:

- Mřížka se musí ke schodům postavit do oblouku (viz obr. 3)

- Mřížka nesmí být nikdy postavena v rovné linii

• Vzdálenost mezi schody a mřížkou musí být minimálně 40 cm. V případě, že není možné tuto vzdálenost dodržet, jsou k dispozici extra dodávané prvky /díly

#### 4.Umístění dole ke schodům

Jestliže se mřížka má umístit dole ke schodům, je nutné dbát následující pokyny:

- Mřížka se musí postavit ke schodům do oblouku (viz obr.4)

• Mřížka se musí umístit co možná nejdále od schodů, aby dítě nemohlo dosáhnout na nejnižší schod/stupeň a nemohlo se tak vyšplhat přes mřížku. Vzdálenost od nejnižšího schodu musí být minimálně 40 cm

#### 5. Všeobecně

Má se dbát skutečnosti, že dítě může skrz mříž sahat do okolí. Proto se musí mříž umístit do větší vzdálenosti od předmětů v okolí.

- Mřížka nesmí být nikdy postaven v rovné linii

6.Vybalte mřížku z obalu na stabilní ploše.Madlo musí směřovat nahoru, klouby s vybráním dolů.

Ochrannou mřížku rozdělte na 2 části tak, že přivednete svislou výplň umístěnou v kloubu(viz obr.6) a vysunete do strany ze spodního kloubu(viz obr. 6a)

#### 7.Rozpojení částí

Díl(1), u kterého směřují kloubové zoubky dolů, uchopte v rohu a lehce přivedněte. Zároveň na něho navazující díl(2) přitlačte směrem dolů. Díl pak pootočte(3)(viz obr.7)

8.Mřížku nastavte do požadovaného tvaru. Obě části vyklapněte od sebe a koncový díl s kuželovým kloubem pod ním pomocí horního kloubu nastavte do jedné linie (viz obr.8) Klouby dole i nahoře musí do sebe zapadnout (viz vnější řez u obr.8)

9. Spojte pak obě části a při tom zatlačte svislou výplň(1) do horního kloubu a nechte jej vklouznout do falcu(2)

10.Spojovací díl(A) oviňte okolo svislé výplně na konci mřížky.

11.Zámkovou lištu (B) nasuňte tak, aby otvory u obou dílů na sebe navazovaly.

12.Přiložené šrouby(E) a matice(F) určené do dřevěného obložení nasuňte do 3 otvorů, ale neutahujte. Samosvěrný uzávěr matice musí být směrem ve (viz obr. 12a)

13.Nasaďte stěnovou lištu(C)do zámkové lišty(B).Postupujte pak podle obrázků 14 A,B, a C

14.A.Výčnělky u zámkové lišty vycentrujte s otvory u stěnové lišty.

B. Výčnělky pak nasaďte na otvory a stlačte dohromady

C. Zámkovou lištu zatlačte dolů, dokud výčnělky nevypruží ven a nezaklapne pojistka(viz obr.14)

15.Napojení by nyní měla vypadat jako na obr.15. Lišty a spojovací díl nejsou ještě pevně přichyceny! Jestliže připevňujete mřížku do dřevěné stěny, použijte pouze přiložené vruty. V případě připevňování do jiných materiálů (stěn) použijte vhodný spojovací materiál(není součástí dodávky)

#### 16.VÝSTRAŽNÝ POKYN

Jestliže je mřížka nainstalována okolo krbu/kamen, doporučuje se minimální vzdálenost od zdroje tepla 75 cm. Jestliže je však mřížka postavena okolo otevřeného ohně, musí činit minimální vzdálenost 90 cm. viz vzdálenosti prostoru ke krbu/kamnům na obr. 1+2

17.Volně nasazenou spojovací díly natočte, jak lze ke kuželi (viz obr. 17a). Je důležité sladit kuželovitý díl s napojením (lišty a spojovací díl)

Na montážní ploše vyznačte tužkou obrys přiložených prvků napojení.

18. Mřížkou lehce pohněte a stěnovou lištu (C) odsuňte ze zámkové lišty (B), do níž jsou zatlačeny zavírací jazýčky (obr. 18a) a potom koncovou lištu vyzdvihněte

19. Stěnovou lištu podržte na obrysu a připevněte 3 přiložené vruty. Dva z nich musí být vsazeny do koncových otvorů lišty

a třetí do prostředka lišty. Jestliže toto není možné (např. při připevňování do cihlové stěny), musí oba šrouby/vruty být na koncích lišty co možná nejdále od sebe a třetí musí být umístěn co možná nejbližší středu.

Poznámka: Přiložené vruty jsou myšleny pouze pro připevnění do dřeva. Při připevňování do jiných materiálů je nutné použít příslušné šrouby/vruty a hmoždinky.

20.Mřížku opět přiložte na zeď. K ní pak zámkovou lištu vsaďte do stěnové lišty. Dotáhněte volné vruty.

21. Druhý konec mřížky nasaďte a připevněte stejným způsobem(viz obr. 10-20)

22. Madlo co možná nejvíce stlačit (1)

23. Dvířka lze nyní otevřít do libovolné polohy (2)

24. Uzamčení průchozího dílu:

Madlo co možná nejvíce stlačit a spodek dvířek vyrovnat do linie rámu mřížky. Madlo uvolnit: dvířka jsou pak zavřená

25. Průchozí díl je pak pevně uzamknut, když je hák a madlo zapadlý do otvoru protilehlého kloubu (viz Pos. A)a když jsou čep zámku a otvor na spodním dílu rámu do sebe chycené. Je třeba vyzkoušet, zda-li jsou oba uzávěry zapadlé, jinak nejsou dvířka bezpečně uzavřená.

a na druhém kuželovitý kloub. To umožňuje nasadit prodloužení ke každému dílu/části výplň je možné odstranit-přivednutím(1) a vysunutím(2). Aby jste se vyhnuli opětovnému nasazování víček/krytek/ kloubů můžete jednotlivá prodloužení nasazovat podle následujícího zobrazení.

27.Jestliže má být odstraněn jeden díl mřížky, vždy odstraňte koncový/koncové díly/části mřížky. Odnímatelná svislá výplň se musí odstranit tím, že se nejprve přivedne(1) a z falcu posune z kloubu(2) Díly/části mřížky vyzdvihnout.

28. Volné krytky odstraňte z koncového dílu/části

29./30.Připevnění kloubového víčka/kužele/ krytek. Podle toho, kolik prodloužení se má odstranit nebo připojit budou vypadat zbývající koncové a ostatní díly/části-tak, jak je ukázáno na obr. 29 a 30.

Vsaďte volná víčka a krytky na nynější koncový prvek podle obr. 29 a 30(další víčka a krytky jsou přibaleny jako příslušenství pro montáž do zdi v plastickém sáčku).