

## Assembly instruction for slide bracket | Montageanleitung für Schiebebeschlag Glidebeslag monteringsanvisning

**GB:** If the slide bracket is to be used with the Madrid, Schwerin or Amsterdam the strings must be cut at 90 degrees as per

in the assembly instructions.

**DE:** Wenn der Schiebebeschlag bei der Raumpartreppe „Schwerin“/„Kiel“ verwendet wird, müssen die Wangen im 90°-Winkel zugeschnitten werden

**DK:** I tilfælde af, at glidesystemet skal bruges sammen med hemsetrapperne Madrid eller Amsterdam skal vangerne på trappen afkortes 90° som vist på montagevejledningen til glidesystemet.

**SE:** Om glidebeslaget skall användas tillsammans med Madrid eller Amsterdam, då skall vangstyckan på trappan förkortas 90° enl. monteringsanvisning på glidebeslaget.

**PL:** Jeśli system przesuwany montowany jest do schodów młynarskich Madryt, policzki muszą być przycięte pod kątem 90° zgodnie z załączoną instrukcją.

**CZ:** Při použití klouzávých konzolí musí být bočnice schodišť Madrid/Schwerin nebo Amsterdam seříznuty na 90 stupňů jak je zobrazeno na montážním návodu

**РУС:** Если профиль монтируется к лестнице мельника Madryt, тетива должна быть срезана под углом 90°, как показано в инструкции монтажа.

**LT:** jei slankiojantis laikiklis yra naudojamas su Madrid/Schwerin ar Amsterdam laiptais, laiptų išilginė sija turi būti nupjaunama 90 laipsnių kampū, kaip yra parodyta montavimo instrukcijoje.

